

Laminát Hydro+. manuál

BERRY  ALLOC

100% vodeodolný laminát

Ocean 8 V4 - Ocean 8 XL - Ocean 12 V4

Ocean 12 XL - Chateau+



Technológia Hydro+

Inžinieri spoločnosti BerryAlloc vyvinuli v roku 2008 technológiu Hydro+ pre laminát, ktorá viedla k uvedeniu Rivieri, prvého vodeodolného laminátu na trhu.

Technológia Hydro+ od spoločnosti BerryAlloc sa za viac ako desať rokov skúseností osvedčila ako spoľahlivá a efektívna.

1. Čo presne je Hydro+?

Hydro+ je vodoodpudivý náter, ktorý sa nanáša na spoje dosiek a robí laminát odolným voči vode. Povlak Hydro+ nie je vosk ani olej, ale mimoriadne účinný hydrofóbny povlak, ktorý chráni laminátové podlahy BerryAlloc so skosením aj bez skosenia. Dosky boli ošetrené náterom Hydro+ už počas výrobného procesu a po otvorení balenia sú úplne pripravené na inštaláciu.

Technológia Hydro+ chráni okraje laminátových dosiek a vďaka týmto ďalším prvkom je podlaha 100 % odolná voči vode:

- povrch laminátových dosiek je vždy odolný voči vode a nikdy neabsorbuje žiadne tekutiny
- uzamykací systém BerryAlloc je veľmi tesný a nedovoľuje vnikanie vody do spojov
- vysokokvalitný, vodeodolný podklad HDF
- príslušenstvo Hydro+ na ochranu bokov podlahy a prechodov, kde je podlaha prerušená

Definícia pojmov odolnosť voči vode a vodotesnosť

Podlaha **odolná voči vode** je chránená proti vode najmenej 24 hodín. Počas tejto doby by sa mali vyliať kvapaliny. **Vodotesná podlaha** je podlaha, ktorú nemôže ovplyvniť voda, pretože materiál nie je schopný absorbovať žiadne kvapaliny.

laminat.

2. Ako vieme, že laminátové podlahy BerryAlloc Hydro+ sú skutočne odolné voči vode?

Podlahy Hydro+ sa po výrobe testujú v laboratóriu pomocou 2 testov:



Test 1: skúška s valcom vodou, ktorý sa položí na 24 hodín na spoje inštalovanej podlahy.



Test 2: test s mokrými hubkami na škárach inštalovanej podlahy počas 24 hodín.

Pri oboch testoch sa kontroluje vniknutie vody a po teste sa zmerajú spoje, aby sa zistilo, či nedošlo k poškodeniu vodou. Laminát Hydro+ sa po 24 hodinách nezmení, zatiaľ čo dosky bez úpravy Hydro+ majú často napučané okraje.

Testy sú vždy úspešné a hodnotia laminát BerryAlloc Hydro+ ako najlepšiu vodeodolnú drevenú podlahu na trhu.

3. Aká je odolnosť laminátových podláh Hydro+ voči vode?

Podlahy Hydro+ sú odolné voči vode po dobu 24 hodín. Preto odporúčame odstrániť všetky **rozliate kvapaliny do 24 hodín**. Laminátové podlahy Hydro+ možno inštalovať v miestnostiach so zvýšeným, ale **dočasným pôsobením vlhkosti**, ako sú kúpeľne, kuchyne, chodby... alebo v akejkoľvek inej miestnosti, ak chcete dodatočnú ochranu podlahy. Nie sú vhodné do miestností s trvalým pôsobením vlhkosti, ako sú napríklad sauny, alebo na vonkajšie použitie.

Laminátové podlahy Hydro+ sú **vhodné na inštaláciu na systémy podlahového vykurovania** - viac nájdete v príručke BerryAlloc pre inštaláciu na podlahové vykurovanie.


Na odolnosť našich laminátových podláh Hydro+ voči vode poskytujeme 15-ročnú záruku. Podrobnejšie informácie nájdete v našich záručných podmienkach.

4. Ako sa inštaluje laminátová podlaha Hydro+?

Podlahy BerryAlloc Hydro+ sa veľmi ľahko inštalujú, pretože ich inštalácia je v podstate rovnaká ako inštalácia laminátovej podlahy, ktorá nie je odolná voči vode. Laminátové podlahy Hydro+ majú uzamykací systém DuoLoc, PentaLoc alebo OmniLoc, ktorý uľahčuje ich inštaláciu a vytvára bezpečné spojenie medzi doskami.


Najdôležitejšou časťou inštalácie je povrchová úprava: hrany laminátu pri stenách, dilatačných profiloch, vaniach... musia byť správne utesnené a zároveň umožňovať pohyb laminátu. Hlavným účelom tejto povrchovej úpravy je zabrániť kontaktu vody so základom laminátovej podlahy.

Montáž laminátovej podlahy BerryAlloc Hydro+:




1. Podložka: Montáž sa začína podkladovou vrstvou BerryAlloc s integrovanou bariérou proti vlhkosti. Na dosiahnutie najlepšieho výsledku použite podkladovú vrstvu **BerryAlloc Excellence Impact+** alebo **Excellence Plus**. Pre viac informácií si prečítajte *príručku Podkladová vrstva BerryAlloc*.

Aj keď je laminát odolný voči vode, je potrebná bariéra proti vlhkosti!



2. Laminát inštalujte podľa montážneho návodu s dilatačnou medzerou 8-10 mm. Laminát neinštalujte pod (pevné) ťažké predmety, ako je vaňa, vstavané skrinky,... Pred inštaláciou podlahy nainštalujte ťažký alebo pevný nábytok.



3. Na záver použite sadu Hydro+ 2v1: sada obsahuje **Fillertwine** a sadu **Hydro+ Sealant**.

so súpravou Hydro+ 2v1 môžete dokončiť 10 m v 2 krokoch:

Krok 1: Do dilatačnej medzery (8-10 mm) vložte výplňový materiál BerryAlloc **Fillertwine**. Fillertwine umožňuje laminátu rozpínať sa/zmršťovať sa. Fillertwine použite aj v dilatačnej medzere pod podlahovými profilmi, ako sú T-profil a redukcie.

PRO TIP: Dilatačnú medzeru nikdy úplne nevyplňte tmelom! Tmel nie je dostatočne pružný, keď je tvrdý, Fillertwine je presne navrhnutý tak, aby umožnil pohyb laminátovej podlahy.

Krok 2: Naneste súpravu **Hydro+ Sealant** na vrchnú časť Fillertwine. Súprava Sealant by sa mala dotýkať steny a laminátu a mala by sa nanášať tak, aby úplne uzavrela medzeru.

Pri podlahových profiloch použite tesniaci tmel na vrchnej strane Fillertwine pred inštaláciou profilu, aby ste zabránili kontaktu vody s bočnou stranou a podkladom laminátu.

K našim laminátovým podlahám Hydro+ ponúkame rozšírený sortiment zodpovedajúcich soklových lišt a profilov pre dokonalý povrch.



5. Ako udržiavať laminát Hydro+?

Pre laminátové podlahy Hydro+ platia rovnaké pokyny na starostlivosť a údržbu ako pre ostatné laminátové podlahy BerryAlloc. Laminátovú podlahu Hydro+ čistíte čistiacim prostriedkom BerryAlloc podľa návodu na starostlivosť a údržbu.

Laminátové podlahy Hydro+ sa veľmi ľahko udržiavajú a majú vysokú chemickú odolnosť, takže z nich ľahko odstránite aj lak na nechty, rúž alebo iné škvrny. Všetky naše laminátové podlahy sú veľmi odolné voči poškriabaniu a farba je odolná voči vyblednutiu vplyvom slnečného žiarenia.



Desať dôvodov, prečo si vybrať laminátovú podlahu BerryAlloc Hydro+

1. spoľahlivá technológia Hydro+ od roku 2008
2. vhodné na inštaláciu do kúpeľní a iných miestností
3. veľmi vysoká odolnosť proti oderu a poškriabaniu
4. vzhľad a pocit skutočnej drevenej podlahy s realistickými a maľtovými štruktúrami dreva pre hrejivú atmosféru
5. jednoduchá inštalácia, v okamihu úplne nový vzhľad každej miestnosti
6. Jednoduchá údržba a odolnosť voči škvrnám
7. 100 % farebná stálosť: žiadne zmeny farby vplyvom slnečného žiarenia
8. vysoká rozmerová stabilita: až 14x14 m
9. doživotná záruka na obytné priestory a 15-ročná záruka na odolnosť voči vode
10. Certifikáty: väčšina našich podláh Hydro+ má certifikát PEFC a veľmi nízke emisie VOC (A+ alebo A)