

Verzia: 04/2024

Rigid click	Obsahuje	m ²	Hrubá hmotnosť
1 balenie dosiek regular ZENN	8 dosiek	1,73 m ²	18,31 kg
1 paleta dosiek regular ZENN (vrátane palety)	45 balení	78,04 m ²	844 kg
1 balenie dlaždíc ZENN	4 dlaždice	1,67 m ²	17,78 kg
1 paleta dlaždíc ZENN (vrátane palety)	50 balení	83,61 m ²	909 kg
1 balenie dosiek herringbone ZENN	30 dosiek	1,97 m ²	20,63 kg
1 paleta dosiek herringbone ZENN (vrátane palety)	40 balení	78,96 m ²	845 kg

špecifikácie produktu

Norma

Rigid click vinylové dosky a dlaždice

		Dosky regular	Dosky herringbone	Dlaždice
Rozmery		D 1219,2 x Š 177,8 mm	D 609,6 x Š 107,95 mm	D 914,4 x Š 457,2 mm
Integrovaná podložka		5+ 1 mm	5+ 1 mm	5+ 1 mm
Celková hrúbka	EN ISO 24346	6 mm	6 mm	6 mm
Hrúbka vrstvy opotrebenia	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Uzamykací systém		5G	5G	5G
Klasifikácia použitia	EN ISO 10874	23/33	23/33	23/33
Obchodná záruka		10 rokov	10 rokov	10 rokov
Záruka na obytné budovy		Doživotne	Doživotne	Doživotne

Výsledky testov

Podlahové vykurovanie		vhodné max. 27° (80°F) / elektrické podlahové vykurovanie: max. 60 W/m ²
Stolička Castor	EN ISO 4918	odovzdať
Požiarna odolnosť	EN 13501-1	Bfl-s1
Chemická odolnosť	EN ISO 26987	OK
Zvyškové odsadenie	EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm
Tepelná odolnosť	ISO 8302	0,030 m ² K/W
Odolnosť proti pošmyknutiu	DIN 51130	R10
	EN ISO 13893	trieda DS
Zníženie hluku: nárazový zvuk	EN ISO 10140-3	19 dB
Rozmerová stabilita	EN ISO 23999	< 0,15 % - vyhovuje
Pevnosť zámku	EN ISO 10582	> 1,5 kN/m - vyhovuje