

Verzia: 04/2024

Lepenie

	Obsahuje	m ²	Hrubá hmotnosť
1 balenie dosiek ZENN	20 dosiek	4,34 m ²	19,58 kg
1 paleta dosiek ZENN (vrátane palety)	45 balení	195,09 m ²	901 kg
1 balenie dlaždíc ZENN	10 dlaždíc	4,18 m ²	18,93 kg
1 paleta dlaždíc ZENN (vrátane palety)	46 balení	192,31 m ²	891 kg
1 balenie dosiek ZENN Herringbone	64 dosiek	4,46 m ²	19,86 kg
1 paleta dosiek ZENN Herringbone (vrátane palety)	42 balení	187,29 m ²	854 kg

špecifikácie produktu

Norma		Lepenie dosiek & dlaždíc		
		Dosky	Herringbone dosky	Dlaždice
Rozmery		D 1219,2 x Š 177,8 mm	D 609,6 x Š 114,3 mm	D 914,4 x Š 457,2 mm
Celková hrúbka	EN ISO 24346	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Hrúbka vrstvy opotrebenia	EN ISO 24340	0,55 mm	0,55 mm	0,55 mm
Uzamykací systém		nie	nie	nie
Klasifikácia použitia	EN ISO 10874	23/33/42	23/33/42	23/33/42
Záruka komerčná		10 rokov	10 rokov	10 rokov
Záruka bytová		doživotná	doživotná	doživotná

Výsledky testov

Podlahové vykurovanie		vhodné max. 27° (80°F) / elektrické podlahové vykurovanie: max. 60 W/m ²
Stolička Castor	EN ISO 4918	vyhovuje
Požiarna odolnosť	EN 13501-1	Bfl-s1
Chemická odolnosť	EN ISO 26987	OK
Tepelná odolnosť	ISO 8302	0,010 m ² K/W
Zvyškové odsadenie	EN ISO 24343-1	≤ 0,1 mm
Zníženie hluku: nárazový zvuk	EN ISO 10140-3	2 dB
Odolnosť proti pošmyknutiu	DIN 51130	R10
	EN ISO 13893	trieda DS
Rozmerová stabilita	EN ISO 23999	< 0,15 % - vyhovuje
Svetlostálosť	EN ISO 105 B02	≥ 6

